

Eni i-Ride moto 15W-50



APPLICAZIONI

Eni i-Ride moto 15W-50 è un lubrificante formulato con basi di alta qualità, studiato per i motori 4 tempi delle moto di ultima generazione.

VANTAGGI CLIENTE

- **Eni i-Ride moto 15W-50** è un prodotto di qualità superiore espressamente formulato per rispondere ai più elevati livelli prestazionali.
- La particolare additivazione di **Eni i-Ride moto 15W-50** è in grado di assicurare una perfetta lubrificazione del motore in qualsiasi condizione di guida.
- Il perfetto equilibrio tra gli additivi impiegati in formulazione assicura la massima protezione e durata del motore, ottimizzando nel contempo le prestazioni della frizione e del cambio.

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

- API SL
- JASO MA, MA2



Eni i-Ride moto 15W-50



CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	875
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	18,8
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	145
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	147
Viscosità a -20°C	ASTM D 5293	mPa·s	6800
Punto di infiammabilità (COC)	ASTM D 92	°C	205
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-27

