

Eni i-Ride racing 10W-60



APPLICAZIONI

Eni i-Ride racing 10W-60 è un lubrificante con formula 'top synthetic' contenente additivi ad alte prestazioni per rispondere alle esigenze dei motori 4 tempi moto con elevata potenza specifica.

VANTAGGI CLIENTE

- Le speciali basi sintetiche impiegate garantiscono eccellente resistenza alle alte temperature di esercizio ed un'ottima stabilità del prodotto grazie all'azione fondamentale degli additivi integralmente sviluppati e prodotti da Eni.
- Le caratteristiche di **Eni i-Ride racing 10W-60** lo rendono particolarmente idoneo ad essere utilizzato nelle motorizzazioni da competizione.

SPECIFICHE - APPROVAZIONI

- API SL
- JASO MA, MA2



Eni i-Ride racing 10W-60



CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	856
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	23,4
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	165
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	172
Viscosità a -25°C	ASTM D 5293	mPa·s	6800
Punto di infiammabilità (COC)	ASTM D 92	°C	230
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-27

