

# Eni i-Ride racing 2T



## APPLICAZIONI

**Eni i-Ride racing 2T** è un lubrificante innovativo con formula top synthetic, sviluppato dalla ricerca Eni appositamente per i motori 2 tempi di moto. Le sue eccellenti caratteristiche lo rendono idoneo ad essere impiegato nei motori maggiormente sollecitati, raffreddati ad aria o a liquido.

## VANTAGGI CLIENTE

- **Eni i-Ride racing 2T** offre elevate prestazioni in termini di detergenza degli organi meccanici del motore ed esercita un'ottima protezione nei confronti dei fenomeni d'usura, anche in condizioni di funzionamento estreme.
- La formulazione del prodotto è stata concepita per assicurare la massima compatibilità con i catalizzatori installati sui sistemi di scarico.
- **Eni i-Ride racing 2T** riduce la fumosità allo scarico e la formazione dei depositi all'interno del sistema di scarico, prolungandone la durata e riducendo le perdite di potenza.
- La particolare selezione e qualità delle materie prime impiegate in formulazione assicurano al prodotto un'elevata resistenza agli stress termici.

## SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

- JASO FC/FD
- ISO-L-EGD
- HUSQVARNA





## CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	869
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	11,1
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	72
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	146
Punto infiammabilità P.M.	ASTM D 93	°C	96
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-45

