

CARBURATORE		CARATTERISTICHE				APPLICAZIONI - standard ove non specificato	PRESA ARIA		DIFUSORE	VALVOLA ARIA	VALVOLA GAS	SPILLO CONICO	N° TACCA	TARATURE										
TIPO	N° REGOLAZIONE	ATTACCO MOTORE	ATTACCO PRESA ARIA	DISPOSITIVO AVVIAMENTO	PER MOTORI		TIPO	CODICE						POLVERIZZATORE EMULSIONATORE	EMULSIONATORE POTENZA	EMULSIONATORE MINIMO	GETTO MASSIMO	GETTO POTENZA	GETTO MINIMO	GETTO AVVIAMENTO	GETTO POMPA	ASTINA A CONO VALVOLA SPILLO	GALLEGGIANTE	PORTATA POMPA c.c. ± 0,5x20 pomp.
SHA3																								
SHA 13 13	1851	RIGIDO da Q18 a	Q52,5	LEVA	2t.	Ciclotore	-	-	13	10831.0	7405.6	-	-	-	-	-	1486.66	-	-	-	-	-	20.1 - gr. 2	-
SHA 13 13	2044	RIGIDO da Q18 a	Q52,5	LEVA	2t.	Ciclotore	-	-	13	11571.0	7405.6	-	-	-	-	-	1486.66	-	-	-	-	-	20.1 - gr. 2	-
SHA 13 13	2046	RIGIDO da Q18 a	Q52,5	LEVA	2t.	Ciclotore	-	-	13	7406.20	7405.6	-	-	-	-	-	1486.66	-	-	-	-	-	20.1 - gr. 2	-