

CARBURATORE		CARATTERISTICHE					PRESA ARIA		TARATURE															
TIPO	N° REGOLAZIONE	ATTACCO MOTORE	ATTACCO PRESA ARIA	DISPOSITIVO AVVIAMENTO	PER MOTORI	APPLICAZIONI - standard ove non specificato	TIPO	CODICE	DIFUSORE	VALVOLA ARIA	VALVOLA GAS	SPILLO CONICO	N° TACCA	POLVERIZZATORE EMULSIONATORE	EMULSIONATORE POTENZA	EMULSIONATORE MINIMO	GETTO MASSIMO	GETTO POTENZA	GETTO MINIMO	GETTO AVVIAMENTO	GETTO POMPA	ASTINA A CONO VALVOLA SPILLO	GALLEGGIANTE	PORTATA POMPA c.c. ± 0,5x20 pomp.
										64	64	08		28	28	28	02	02	02	02	02	33	80	
SHA4																								
SHA 14 12 L	1515	RIGIDO da Q21 a	Q52,5	LEVA	2t.	Ciclomotore	DIRETTO	6183.85	12	6114.50	6108.2	-	-	-	-	-	1486.57	-	-	-	-	-	.22.2 - gr. 3	-
SHA 14 12 N	*1972	RIGIDO da Q21 a	Q52,5	LEVA	2t.	Ciclomotore	-	-	12	6114.50	6108.2	-	-	-	-	-	1486.65	-	-	-	-	-	.22.2 - gr. 3	-
SHA 14 14 L	2183	RIGIDO da Q21 a	Q59	LEVA	2t.	Minimotore	-	-	14	6114.50	6108.11	-	-	-	-	-	1486.68	-	-	-	-	-	.22.2 - gr. 3	-
SHA 15 15 G	*2013	RIGIDO da Q21 a	Q59	LEVA	2t.	Ciclomotore	DIRETTO	6183.85	15	6114.25	6108.12	-	-	-	-	-	1486.68	-	-	-	-	-	.22.2 - gr. 3	-
SHA 15 15	2043	RIGIDO da Q21 a	Q59	LEVA	2t.	Ciclomotore	DIRETTO	6183.85	15	6114.25	6108.12	-	-	-	-	-	1486.68	-	-	-	-	-	.22.2 - gr. 3	-
SHA 15 15 C	2045	RIGIDO da Q21 a	Q59	CAVO	2t.	Ciclomotore	DIRETTO	6183.85	15	10148.50	6108.12	-	-	-	-	-	1486.68	-	-	-	-	-	.22.2 - gr. 3	-
SHA 16 16 C	2150	RIGIDO da Q21 a	Q59	CAVO	2t.	Ciclomotore	DIRETTO	6183.85	16	10148.50	6108.12	-	-	-	-	-	1486.70	-	-	-	-	-	.22.2 - gr. 3	-
SHA 16 16	2151	RIGIDO da Q21 a	Q59	LEVA	2t.	Ciclomotore	DIRETTO	6183.85	16	6114.50	6108.12	-	-	-	-	-	1486.82	-	-	-	-	-	.22.2 - gr. 3	-
SHA 16 16 G	*2152	RIGIDO da Q21 a	Q59	LEVA	2t.	Ciclomotore	DIRETTO	6183.85	16	6114.20	6108.12	-	-	-	-	-	1486.82	-	-	-	-	-	.22.2 - gr. 3	-